

Die elektrische Pumpe für die Horizontalsperre
The electric pump for horizontal barrier

Inject HP - 2

Vorteile / Advantages

- elektrischer Antrieb
- robuste Fördertechnik
- ND - Injektion bis 15 bar
- stufenlose Druckregelung
- Direktansaugung aus Gebinde
- optionaler zweiter Arbeitsplatz
- electric drive
- robust conveyor technology
- injection up to 15 bar
- stepless pressure regulation
- Direct suction from container
- optional second workplace

Einsatzbereich / Application

- **Horizontalsperre**
- **Injektionscreme**
- **Holzschutzmittel**
- **Imprägnierungen**
- Horizontal barrier
- Injection cream
- Wood preservatives
- Impregnations

This injection pump is used for the injection of horizontal barriers, the injection of sponge control agents and the processing of wood preservatives.

The material pressure is infinitely adjustable up to 15 bar and is controlled by a pressure gauge directly on the pressing set.

Due to the high delivery rate, a second, optionally available VP set can be used.

This means that two injection sites can be treated at the same time. With additional equipment, this injection pump can be used for foaming wood preservatives and sponge control agents.

The material can be sucked in directly from the container.



Diese Injektionspumpe wird für die Injektion von Horizontalsperren, die Injektion von Schwambekämpfungsmitteln und die Verarbeitung von Holzschutzmitteln eingesetzt.

Der Materialdruck ist stufenlos bis 15 Bar einstellbar und wird über ein Manometer direkt am Verpress-Set kontrolliert.

Durch die hohe Förderleistung kann ein zweites, optional erhältliches VP-Set eingesetzt werden. Somit können gleichzeitig zwei Injektionsstellen versorgt werden. Mittels zusätzlicher Ausrüstung ist diese Injektionspumpe zum Schäumen von Holzschutz- und Schwambekämpfungsmitteln einsetzbar. Das Material kann direkt aus dem Gebinde angesaugt werden.

Technische Daten / Technical data

	Inject HP - 2
Bestellnummer / Order number	10005
Motorleistung / Engine power	900 W
Spannung / voltage	230 V
Fördermenge / Delivery rate	15 l/min.
max. Förderdruck / pressure	15 bar
Gewicht / weight	15 Kg

Lieferumfang / Scope of delivery

	Inject HP - 2
Materialschlauch NW 9 x 5m 3/8" / material hose NW 9 x 5m 3/8"	✓
Injektionsset mit Manometer und Mundstück Injection set with manometer and mouthpiece	✓
Saugsystem mit Filter / Suction system with filter	✓

optionales Zubehör / optional accessories

	Inject HP - 2
Schaumlanze zur Hausschwambekämpfung / Foam lance for dry rot control	◇
Luftschlauch 10m mit Kupplung / Air hose 10m with coupling	◇